



Art.Nr.: M-2418

## Behälter 25.000 Liter aus V2A temperierbar, isoliert

25.800,00 €

zzgl. 19% MwSt.

1 Stück sofort verfügbar

Standort / Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

## Produktbeschreibung

### Allgemein

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Volumen ca.                       | 25000 l             |
| Material/Werkstoff produktberührt | 1.4301(AISI304) V2A |
| Bauform                           | stehend             |
| Zustand                           | gebraucht           |
| Baujahr                           | 1983                |

### Abmessungen ca.

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Durchmesser innen | 2800 mm |
| Durchmesser außen | 3000 mm |
| Gesamthöhe        | 6300 mm |

### Ausführung

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Isolierung           | ja                         |
| Oberfläche innen     | geschliffen                |
| Oberfläche außen     | geschliffen                |
| Bodenform            | Kegelboden                 |
| Ausführung Oberboden | Kegelboden                 |
| Isolierbereich       | Mantel und Boden           |
| Isolierverkleidung   | Edelstahl voll verschweißt |
| Gewicht ca.          | 5000 kg                    |

### Ausstattung

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Temperierbar                           | ja                       |
| Temperierbereich                       | Mantel- und Bodenbereich |
| Betr.-Druck Temperiersystem / Rohrraum | 3 bar                    |
| Betr.-Temp. Temperiersystem / Rohrraum | 30 °C                    |

## Aufstellung

|             |               |
|-------------|---------------|
| Aufstellung | Edelstahlfüße |
| Anzahl Füße | 4 Stck.       |

## Ein-/Anbauten

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Reinigungs-/CIP-Stutzen | im Oberboden |
| Weitere Ein-/Anbauten   | Typenschild  |
| Mannloch Position       | im Oberboden |
| Kranösen                | ja           |
| Auslaufstutzen          | 50 DN        |

## Technische Dokumentation

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Techn. Dokumentation | keine |
|----------------------|-------|

## Sonstige Hinweise

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Letzte Verwendung | Lebensmittel |
|-------------------|--------------|

## Rührwerk

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Rührwerk- Art                 | Zetarührwerk              |
| Rührwerksposition             | Oberboden mittig          |
| Rührwerk / Rührwerksanschluss | ja                        |
| Rührwerk Anzahl               | 1                         |
| Bemerkung Rührwerk            | Getriebegehäuse gebrochen |

## Bilder



