



Art.Nr.: M-1661

## Durckbehälter 490 Liter aus V2A, gebraucht, temperierbar, isoliert

2.100,00 €

zzgl. 19% MwSt.

4 Stück sofort verfügbar

Standort / Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

## Produktbeschreibung

### Allgemein

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Volumen ca.                       | 490 l               |
| Material/Werkstoff produktberührt | 1.4301(AISI304) V2A |
| Bauform                           | stehend             |
| Zustand                           | gebraucht           |
| Baujahr                           | 1987                |

### Abmessungen ca.

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Durchmesser innen | 700 mm  |
| Durchmesser außen | 800 mm  |
| Gesamthöhe        | 1850 mm |
| Länge             | 1200 mm |
| Breite            | 1000 mm |

### Ausführung

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Isolierung                   | ja                         |
| Oberfläche innen             | geschliffen                |
| Oberfläche außen             | geschliffen                |
| Bodenform                    | Kegelboden                 |
| Ausführung Oberboden         | Klörperboden               |
| Isolierbereich               | komplett                   |
| Isolierverkleidung           | Edelstahl voll verschweißt |
| Betr.-Temperatur Produktraum | 20                         |
| Betr.-Überdruck Produktraum  | 3,00 bar                   |
| Betr.-Temperatur             | 20 °C                      |
| Gewicht ca.                  | 300 kg                     |

### Ausstattung

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Temperierbar                           | ja            |
| Temperierbereich                       | Mantelbereich |
| Temperiersystem                        | Doppelmantel  |
| Betriebsdruck                          | 3 bar         |
| Betr.-Temperatur                       | 20 °C         |
| Betr.-Druck Temperiersystem / Rohrraum | 3 bar         |
| Betr.-Temp. Temperiersystem / Rohrraum | 20 °C         |

## Aufstellung

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Aufstellung           | Edelstahlgestell              |
| Bemerkung Aufstellung | mit Gabelstapler unterfahrbar |

## Ein-/Anbauten

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Weitere Ein-/Anbauten | Typenschild  |
| Mannloch Position     | im Oberboden |
| Auslaufstutzen        | 50 DN        |

## Technische Dokumentation

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Techn. Dokumentation | Druckprüfbescheinigung Zeichnung |
|----------------------|----------------------------------|

## Sonstige Hinweise

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Letzte Verwendung | Lebensmittel |
|-------------------|--------------|

