



Art.Nr.: M-2465

Behälter 5.000 Liter aus V2A einwandig

5.800,00 €

zzgl. 19% MwSt.

1 Stück sofort verfügbar

Standort / Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Produktbeschreibung

Allgemein

Volumen ca.	5000 l
Material/Werkstoff produktberührt	1.4301(AISI304) V2A
Bauform	stehend
Zustand	gebraucht

Abmessungen ca.

Durchmesser außen	2050 mm
Gesamthöhe	3300 mm
Fußhöhe	600 mm

Ausführung

Oberfläche innen	geschliffen
Oberfläche außen	marmoriert
Bodenform	Kegelboden
Ausführung Oberboden	gewölbt
Gewicht ca.	800 kg

Aufstellung

Aufstellung	Edelstahlfüße
Anzahl Füße	3 Stck.
Bemerkung Aufstellung	höhenverstellbar

Ein-/Anbauten

Reinigungs-/CIP-Stutzen	im Oberboden
Mannloch Position	im Oberboden
Auslaufstutzen	50 DN

Technische Dokumentation

Techn. Dokumentation	keine
----------------------	-------

Sonstige Hinweise

Letzte Verwendung	Lebensmittel
-------------------	--------------

Rührwerk

Rührwerk- Art	Propeller
Rührwerksposition	Oberboden exzentrisch
Rührwerk / Rührwerksanschluss	ja
Rührwerk Anzahl	1

Bilder





Getriebebau NORD GmbH & Co.KG
D-22941 Bargteheide / Germany
Rudolf-Diesel-Str.1
Y: 2012
www.nord.com

Typ: SK 200E-301-340-A
Part-No: 275226310
ID: 05M301763457

Input: 3ph 380-20%...500+10%VAC 47-63Hz
Input Current: 3ph 7,0A*) / FLA 6,3A
Output: 3ph 0...Input Voltage 0-400Hz
Output Current: 7,5 A*) / FLA 6,7A Base Freq.: 50/60Hz
Output Power: 3kW*) / 4hp
Temp.Range: -25...40°C*)/-13...104°F
Protection: IP55 Env. type1

FW: 1.3R1
HW: AAA
) SEE MANUAL

WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
HOT SURFACE
RISK OF BURN
SEE MANUAL
cUL only in combination with filter type SK C1F *)
IND. CONT. EQ. 8D56

CAUTION! Device is alive up to 5min after removing mains voltage N23134

NORD DRIVESYSTEMS
D-22941 Bargteheide

Type SK 2282AFH VL-100LA/4 TF
TI4 S9 2012
No.200807907-100 15099308

M₂ 91 Nm I 4,51 M4
P₁ 3,00 kW n₂ 314 min⁻¹
60 kg CLP 220 2,00 I
fB 2,00

www.nord.com

