Georg Heuer Behälterhandel
und Industriebedarf GmbH
Zum Sägewerk 153
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Telefon: +49 (0) 5242 - 92 99 3
Telefax: +49 (0) 5242 - 92 99 8

info@heuer-tanks.de
www.heuer-tanks.de

Art.Nr.: M-2686

Produktdatenblatt: Zirkulationsbehälter 1.100 Liter aus V2A einwandig, ungebraucht, stehend

EUR 10.800,00
zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
verfügbar: 2 Stück
Standort/Lager: 33378 Rheda-Wiedenbrück

Zirkulationsbehälter 1.100 Liter aus V2A einwandig, ungebraucht besteht aus dem Material 1.4301(AISI304) V2A. Das Volumen beträgt ca. 1.100 Liter.

Zirkulationsbehälter 1.100 Liter aus V2A einwandig, ungebraucht wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: .

Aktuell sind von Zirkulationsbehälter 1.100 Liter aus V2A einwandig, ungebraucht noch 2 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

Produktbeschreibung

Allgemein

Material/Werkstoff produktberührt 1.4301(AISI304) V2A
Volumen ca. 1.100 Liter
Bauform stehend
Bauart DIN unbekannt
Baujahr 2012
Hersteller P+W Metallbau
Zustand gebraucht

Abmessungen (ca.)

Durchmesser aussen 1250 mm
zyl. Höhe 888 mm
Auslaufhöhe 362 mm
Gesamthöhe 2500 mm

Ausführung

Gewicht ca. 1000 kg
Isolierung nein
Oberfläche innen geschliffen
Oberfläche außen geschliffen
Bodenform Klöpperboden
Ausführung Oberboden Flachboden

Ausstattung

Temperierbar nein
Betr.-Temperatur 50 °C

Rührwerk

Rührwerk Anzahl 1 Stk.
Rührwerksposition Oberboden exzentrisch
Rührwerk-Art Leitstrahlmischer

Rührwerk Fabrikat Ytron

Aufstellung

Aufstellung Edelstahlfüße
Anzahl Füße 4 Stk.

Ein-/Anbauten

Auslaufstutzen 200
Ein-/Anbauten
Weitere Ein-/Anbauten Typenschild,

Sonstige Hinweise

Techn. Dokumentation Zeichnung
Bemerkung Schuettgewicht 1800 kg/cbm

Bilder

P+W METALLBAU
Fabrik-Nr.
serial number
99009589 A
Behaeltergewicht
item weight
kg
Behaelter-Nr.
item number
V-003
Baujahr
year built
2012
Inhalt
capacity
1.1
m³
Schuettgewicht
bulk density
1300
kg/m³
Fuellgut
product
SLURRY
max. zul. Ueberdruck
max. adm. overpressure
+45
mbar
max. zul. Unterdruck
max. adm. underpressure
-5
mbar
max. red. Explosionsdruck
max. red. explosion press.
bar
(pred)
statischer Ansprechdruck
stat. response pressure
bar
(pstat)
max. Betriebstemperatur
max. operating temp.
50
°C
Werkstoff
material
1.4301
Metall-, Behälter- und Anlagenbau
D-88074 Meckenbeuren
Tel. +49 (0) 7542 / 9420-0
Fax +49 (0) 7542 / 9420-10

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH. AGB einsehen.