



Art.Nr.: M-2113

Produktdatenblatt:
Behälter 1.035 Liter aus V4A,
ungebraucht, einwandig,
stehend

EUR 2.320,00

zzgl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

verfügbar: 1 Stück

Behälter 1.035 Liter aus V4A, ungebraucht, einwandig besteht aus dem Material 1.4571(AISI316) V4A. Das Volumen beträgt ca. 1.035 Liter.

Behälter 1.035 Liter aus V4A, ungebraucht, einwandig wurde zuletzt im folgenden Bereich eingesetzt: .

Aktuell sind von Behälter 1.035 Liter aus V4A, ungebraucht, einwandig noch 1 Stück verfügbar. Die Lieferung kann weltweit stattfinden.

Produktbeschreibung

Allgemein

Material/Werkstoff produktberührt 1.4571(AISI316) V4A

Volumen ca. 1.035 Liter

Bauform stehend

Bauart DIN unbekannt

Baujahr 2016

Hersteller EMPL

Zustand ungebraucht

Abmessungen (ca.)

Durchmesser aussen 1050 mm

zyl. Höhe 1200 mm

Gesamthöhe 2400 mm

Wandstärke Oberboden Produktraum 4,70 mm

Wandstärke Mantel Produktraum 2,84 mm

Wandstärke Boden Produktraum 2,84 mm

Ausführung

Gewicht ca. 200 kg

Spezifisches Gewicht ca. 1000 kg/m³

Isolierung nein

Oberfläche innen geschliffen

Oberfläche außen geschliffen

Bodenform Konus

Ausführung Oberboden Flachboden

Betr.-Überdruck Produktraum 0,5 bar

Betr.-Temperatur Produktraum 40 °C

Ausstattung

Temperierbar nein

Rührwerk

Rührwerk nicht vorhanden

Aufstellung

Aufstellung Edelstahlfüße

Anzahl Füße 3 Stk.

Ein-/Anbauten

Stutzenanschluss Flansch

Stutzen / Anschlüsse im Mantel 1xDN50 2xDN40 Stk.

Stutzen / Anschlüsse im Oberboden 1xDN150 1xDN50 2xDN40 Stk.

Auslaufstutzen 40

Ein-/Anbauten

Weitere Ein-/Anbauten Typenschild,

Sonstige Hinweise

Bilder



EMPL-ANLAGEN GmbH & Co. KG			
Behälter- und Apparatebau, Edelstahlverarbeitung www.empl-anlagen.de			
84419 Schwindegg Auenstraße 11 Tel. +49-8082-93590			
Herstell. Nr. 7255454	MMU-70	Herstelljahr year of construction 2016	
Raumbezeichnung chamber description	Raum I chamber I	Raum II chamber II	Raum III chamber III
min./max. zulässiger Druck (bar) "PS" permissible working pressure	Behälter		
zulässige min./max. Temperatur (°C) "TS" permissible working temperature	+0,5		
Volumen (Liter) "V" volume	+40		
aufgebrauhter Prüfdruck (bar) "PT" testing pressure	1035		
Bemerkung remark	0,7		
CE II 3G Ex IIA/B T4			





Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten die AGB der Georg Heuer Behälterhandel und Industriebedarf GmbH. [AGB einsehen.](#)